

Sala Modular de 40 Pies J11-3



Módulo habitable de 34,5 m² que suma un amplio espacio al colegio sin obras de construcción y que puede trasladarse según las necesidades del establecimiento. Su estructura de acero galvanizado, envoltorio de aluminio aeronáutico y muro cortina de vidrio LOW-E con aislación térmica y acústica ofrecen un ambiente luminoso, silencioso y confortable. Incluye iluminación, aire acondicionado frío/calor, piso impermeable y redes eléctricas listas para usar. Ideal como sala multiuso, biblioteca, cafetería o espacio de bienestar.

Beneficios

Alumnos

- Espacio amplio y luminoso para aprender, leer o compartir
- Ambiente silencioso gracias a su aislación acústica

Profesor

- Sala multiuso para talleres, actividades grupales o reuniones
- Lista para usar, con iluminación y enchufes

Colegio o institución

- Suma un espacio amplio sin obras y se puede reubicar
- Estructura durable, anticorrosiva y de bajo mantenimiento
- Diseño moderno que mejora la imagen del establecimiento

Justificación técnica

Cuenta 411 802	Adquisición de mobiliario
Fondos que pueden financiarlo	Subvención General · SEP · Mantenimiento
Condición de uso	Bien mueble trasladable. Con SEP debe ser parte de un proyecto vinculado al PME (dictamen N° 41/2018). Con uso administrativo corresponde la cuenta 411 804.
Dimensión / subdimensión PME	Gestión de Recursos / Gestión de recursos educativos
Indicador de seguimiento (sugerido)	N° de horas semanales de uso de la sala modular según registro de reservas

Referencias: Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2026 (Superintendencia de Educación) y Orientaciones PME 2026 (Mineduc). La pertinencia final del gasto la evalúa la entidad sostenedora.

Datos técnicos

Datos generales

Modelo	J11-3
Dimensiones	L 11,5 × A 3,0 × H 3,2 m
Superficie	≈34,5 m ²
Peso	≈6.000 kg
Transporte	Contenedor 40FT FR

Estructura del módulo

Estructura	Acero galvanizado en caliente, antióxido y anticorrosión; viga principal 150 × 100 × 4,5 mm
Envoltente exterior	Revestimiento de aluminio aeronáutico con tratamiento de pintura fluorocarbonada
Muro cortina	Vidrio LOW-E 6+15a+6 con protección UV, aislación térmica y acústica
Aislación	Poliuretano de nanodensidad + XPS en todo el módulo, espesor 60–100 mm
Puerta de acceso	Acero inoxidable personalizada, aislada y silenciosa
Ventanas	Ventana con rotura de puente térmico + mosquitero de ventilación
Sala de equipos	Puerta de celosía personalizada con paneles de aluminio + anillos de izaje/patas de apoyo

Terminaciones interiores

Cielo	Enchape de aluminio aeroespacial con pintura fluorocarbonada / panel de cristal de carbono de alta resistencia + sustrato retardante de llama
Muros	Panel de aluminio aeronáutico con pintura fluorocarbonada / panel de cristal de carbono de alta resistencia con guardapolvo ignífugo
Piso	Piso ecológico de piedra plástica (SPC) nano impermeable
Iluminación	Iluminación general + iluminación ambiental
Climatización	Aire acondicionado frío/calor Midea / Hisense 1,5P
Instalaciones	Sistema eléctrico y sanitario completo con paneles e interruptores (adaptado a cada país)

Imágenes de referencia

